

Meguin Getriebefließfett LP00

Fließfett auf Basis einer Lithiumseife mit hochwirksamen Additivpaketen und EP- und Haft-Zusätzen

Anwendungsbereiche

Meguin Getriebefließfett LP00 eignet sich besonders zur Schmierung von normal belasteten Getrieben und Zahnkupplungen mit niedrigen bis normalen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Es kann in Getrieben eingesetzt werden wo besonders ein halbflüssiger Schmierstoff zum tragen kommt.

Gebinde

180kg Art.Nr.: 8442
50kg Art.Nr.: 8441
25kg Art.Nr.: 8440
15kg Art.Nr.: 8439
5kg Art.Nr.: 8438
Art.Nr.(alt) : 3252.000

Eigenschaften

Meguin Getriebefließfett LP00 ist durch den Einsatz von seinen hochwirksamen Additivpaketen sehr gut alterungsbeständig und hat sehr gute Eigenschaften was Korrosions- und Verschleißschutz anbelangt. Durch spezielle Hochdruckzusätze ist ein Einsatz in Getrieben auch bei hoher Flächenpressung gewährleistet.

Umwelt, Sicherheit, Gesundheit

Gebrauchte Schmierstoffe und leere Gebinde bitte durch autorisierte Fachbetriebe entsorgen lassen.

Hinweise zur Sicherheit und Gesundheit können Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Typische Kenndaten

Bezeichnung	Wert	Einheit	Norm / Vorschrift
Kurzbezeichnung	GP00K-35		DIN 51502
Aussehen / Beschaffenheit	naturfarben, homogen, luftfrei, hohe Zügigkeit		
Verdicker	Lithium		
Einsatztemperaturbereich	-35 bis +120	° C	
NLGI-Klasse	00		DIN 51818
Walkpenetration	400 - 430	1/10 mm	DIN ISO 2137
Tropfpunkt	170	° C	DIN ISO 2176
Fließdruck bei -35 °C	< 1400	mbar	DIN 51805
Korrosionsschutzeigenschaften EMCOR-Verfahren Kupferstreifenprüfung (24h/100 °C)	0 / 0 1 b	Korrosionsgrad Korrosionsgrad	DIN 51802 DIN 51811
Verhalten gegenüber Wasser	1 - 90	Bewertungsstufe	DIN 51807 Teil 1
Basisöl Viskosität bei 40 °C Viskosität bei 100 °C Flammpunkt Pourpoint	205 16,0 246 -21	mm ² /s mm ² /s ° C ° C	DIN 51562 DIN ISO 2592 DIN ISO 3016

Stand: 03.2009 - technische Änderungen vorbehalten